



- 1 豆ホッパー
- 2 センター豆ホッパー
- 3 パウダーホッパー
- 4 洗剤投入口
- 5 電源ボタン
- 6 液晶パネル
- 7 メニューボタン
- 8 スチームボタン
- 9 給湯ボタン
- 10 コーヒー抽出口
- 11 スチームノズル
- 12 熱湯取出口
- 13 カヌ受け
- 14 フリットホルダー
- 15 ミルククーラー17cm

仕様名	2000S
形式	1700
電源	単相200V 3.85kw
電流値	19.5A
コンセント	200Vフェース付き20A
給水	給水式 1/2インチ (13mm) バルブ止め
コーヒーカヌ	カヌ受け内蔵
コーヒーホッパー	約1000g×1 約550g×1 (センサーホッパー)
パウダーホッパー	約1000g / 約500g×2
サイズ	幅325mm 高さ680mm 奥行556mm
重量	33-43kg (乾燥重量)
排水	40φ以上 立上がり 100mm以上

設置上の注意事項

- 1 スペース
マシン整備が出来る為に
上部200mm以上
後方 70mm以上
左右各20mm以上のスペースを確保して下さい。
- 2 電気、給水、排水の接続はマシン後部よりとなり、台にφ40mm程度の穴を開ける必要があります。
- 3 マシンより1500mm以内の所に電源を準備して下さい。
電源には、マシン用に独立した漏電ブレーカーと、スイッチまたはコンセントが必要になります。
- 4 給水は1/2インチ (13mm) の管でマシンの間にストッパバルブを設けて下さい。
(注意) 静止水圧で1.8bar以上、使用時2L/毎分の水量と水圧1.8bar以上が必要ですので、この基準以下の場合には加圧ポンプが必要になります。
(加圧ポンプ本体寸法 幅280mm・高さ280mm・奥行257mm)
排水管を接続する場合、φ30mm以上の管を用い、マシン直下より2/100以上の勾配を確保して下さい。
防臭のためのエアトラップを付ける場合は、マシンより最低500mm下は設け、吹き返しの無い様に注意して下さい。
- 5 設置場所についてはお客様の責任に於いて衛生上当該地区の基準を満たした環境にしてください。
- 6 使用環境温度は+5℃~+35℃にしてください。
- 7 マシンは木製或いは類似の材質の壁から最低150mm離せるスペースを確保して下さい。

*ミルククーラー-使用の際は別に100Vコンセントが必要となります。



ペーミアイ
WMF ジャパン株式会社

品名
2000S

型式
1700

台数

縮尺
1/10

年月日

検図
製図

御承認印